

广元市计量检定测试所计量检定/校准/技术服务费收费目录

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
1	力学	各类试验机	(0.02~5000) kN	0.5级及其以下	台	1500.00	
2	力学	抗折试验机	(1~10) kN	0.5级及其以下	台	500.00	
3	力学	抗折抗压一体机	(10~1000) kN	0.5级及其以下	台	2000.00	
4	力学	工作测力仪	(0.02~100) kN	1级及其以下	个	500.00	
5	力学	千斤顶	≤100t	A、B级	台	500.00	
6	力学	千斤顶	≥100t	A、B级	吨	10.00	
7	力学	马歇尔稳定度测定仪	(0.02~50) kN	/	个	800.00	
8	力学	混凝土贯入阻力测定仪	(0.02~100) kN	/	个	350.00	
9	力学	电子天平	≤20kg	I级及以下	台	540.00	
10	力学	定量可调移液器	(20~5000) μL	MPE: ±0.6%~±20%	支	130.00	
11	力学	微量进样器	(5~100) μL	2%	支	190.00	
12	力学	砝码	1g~2kg	F ₁ 、F ₂ 等级	个	130.00	
13	力学	砝码	1g	M ₁ 等级及以下	个	70.00	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
14	力学	粮食水份测定仪	8%~22%	0.50%	台	630.00	
15	力学	水份测定仪	6%~30%	1%~3%	台	540.00	
16	力学	常用玻璃量器	(1mL~2L)	A、B级	支	100.00	
17	力学	容重器	1L (1g~1kg)	$\pm 2.0\text{mL}$ Ⅲ级	台	540.00	
18	力学	维卡仪	重量 (0~400)g 长度300mm	$\pm 2\text{g}$ $\pm 2\text{mm}$	台	200.00	
19	力学	沥青混合料马歇尔击实仪	击实频率: 60次/min 重量: 35 kg	$\pm 5\text{次/min}$ $\pm 9\text{g}$	个	350.00	
20	力学	振动台	频率: (2.0~200.0)Hz 振幅: (0.1~10) (mm) p-p 时间: 15min	$\pm 1\text{Hz}$ $\pm 0.02\text{mm}$ $\pm 2\text{s}$	台	900.00	
21	力学	搅拌机	转速: (30.0~5000.0)r/min 时间: 30min	$\pm 2\text{r/min}$ $\pm 1\text{s}$	台	500.00	
22	力学	振实台	振幅 (14.7~15.3) mm 时间: 30min	$\pm 0.3\text{mm}$ $\pm 2\text{s}$	台	900.00	
23	力学	水泥胶砂流动度测定仪	质量: 5000g 时间: 60s 落距: 20mm	$\pm 150\text{g}$ $\pm 1\text{s}$ $\pm 0.2\text{mm}$	个	350.00	
24	力学	回弹仪	率定值: 70~90	± 2	个	300.00	
25	力学	医用输液泵/注射泵	流量: (5~1000) mL/h; 阻塞压力: (0~200) kPa	流量MPE: [5~20)mL/h: $\pm (2.0\%+1\text{个字})$ [20~200)mL/h: $\pm (1.0\%+1\text{个字})$ (200~1000)mL/h: $\pm (2.0\%+1\text{个字})$;	台	360.00	
26	力学	血压计(表)	(0~40) kpa	0.2级	台	30.00	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
27	力学	浮标式氧气吸入器	流量：（1~10）L/min, 压力：（0~0.6）MPa	流量：1级；压力：0.4级	只	50.00	
28	力学	呼吸机/麻醉机	流量：（0.5~180）L/min 潮气量：（0~2000）mL 压力：（0~12）kPa 呼吸频率：（1~80）bpm 氧浓度：（21~100）%	流量MPE：±3% 潮气量MPE：±3% 或±10mL 压力MPE：±0.1kPa 呼吸频率 MPE：±3% 氧浓度:MPE：±2%	台	1080.00	
29	力学	血液透析仪	电导率：（12.5~15.5）mS/cm 温度：（25~100）℃ 压力：（-40~60）kPa pH：（1~14） 流量：（100~2000）ml/min	电导率MPE：±0.1mS/cm 温度MPE：±0.1℃ 压力MPE：±0.27kPa pH值MPE：±0.02 流量MPE：±1.5%	台	1340.00	
30	力学	燃油加油机	（0~60）L/min	±0.30%	枪	250.00	
31	力学	尿素加注机	（0~60）L/min	±0.30%	枪	250.00	
32	力学	压缩天然气加气机	（1~25）kg/min	1.0级	枪	630.00	
33	力学	压力变送器	（0~40）Mpa	0.5级以下	台	310.00	
34	力学	出租汽车计价器	（0~9999.9）m	（-4.0~1）%	台	120.00	
35	力学	扭矩扳子	600N×m以上单向	3级及以下	把	360.00	
36	力学		600N×m以上双向	3级及以下	把	500.00	
37	力学		600N×m以下单向	3级及以下	把	260.00	
38	力学		600N×m以下双向	3级及以下	把	360.00	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
39	力学	压力表	(-0.095~100)MPa	0.4级、0.25级 1.6级、2.5级、4级	只	一般压力表 130.00精密 压力表 160.00	
40	力学	冷水水表	DN:(15~50)mm	2级	只	20.00	
41	力学	膜式燃气表	(0.2~6) m ³ /h	1.5级	只	20.00	
42	力学	汽车制动踏板力计	(0~1000) N	5%	个	500	
43	力学	平板制动试验台	制动力: (0.1~30)kN 轴重: (0.1~10000) kg	0.3级	台	1300	
44	力学	汽车方向盘扭力、扭矩 检测仪	转向力: (100~1000) N 转向角: (0° ~360°) 转向力矩: (20~100) N•m	转向力矩: 0.5级 转向力: 0.5级 转向角: MPE:±0.5°	台	800	
45	力学	汽车底盘测功机	(0~100) kw	功率: 3.8% 扭矩: 3.5% 转速: 1%	台	1000	
46	力学	轴(轮)重仪	0~10t	0.3级	台	910	
47	力学	滚筒反力式制动检验台	0~50kN	0.3级	台	1000	
48	力学	汽车加载制动检验台	制动力(3~50)kN 轮重(0~10000) kg	制动力: 0.3级 轴(轮)重: 0.3级	台	1820	
49	力学	滑板式汽车侧滑检验台	(-15~15)m/km;	MPE:±0.06m/km	台	910	
50	力学	测功机	接触式测功装置: 转矩: (3~50) kN 转速(100~20000) r/min	接触式测功装置: 转矩: 0.3级 转速: 0.1级	台	680	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
51	力学	液（固）态物料灌装机	定容式：(0~50)L 定重式：(0~60)kg	定重式：MPE:±0.1% 定容式：MPE:±0.3%	套	2730.00	
52	力学	动态公路车辆自动衡器	(0~150) t	整车：0.2级、0.5级、1级、2级、5级、10级	台	5000.00	
53	力学	混凝土搅拌站称重系统	(0~5) t	X (0.2) 级、X (0.5) 级、X (1) 级、X (2) 级	套	2700.00	称重系统内超过4个秤，每秤加收600元
54	力学	戥秤	(0~1) kg	Ⅳ 级	支	10.00	
55	力学	电子秤	≤3kg	Ⅲ 级	台	60.00	
56			(3~15)kg	Ⅲ 级	台	90.00	
57			(15~30)kg	Ⅲ 级	台	120.00	
58	力学	电子采血秤	(0~1)kg	Ⅲ 级	台	260.00	
59	力学	体重秤	(0~120) kg	Ⅲ 级	台	260.00	
60	力学	电子台秤	≤60kg	Ⅲ 级	台	260.00	
61	力学		60kg~1000kg (含1000kg)	Ⅲ 级	台	260.00	
62	力学		1000kg~3000kg(含3000kg)	Ⅲ 级	台	910.00	
63	力学		≤100kg	Ⅲ 级	台	35.00	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
64	力学	台秤	500kg	Ⅲ级	台	70.00	
65	力学		1000kg	Ⅲ级	台	100.00	
66	力学	电子汽车衡	(3~150)t	Ⅲ级	台	1820.00	往返超过50公里,每10公里加收150元
67	力学	架盘天平	100g~10kg	Ⅲ级	台	40.00	
68	光学	焦度计	球镜: $(-25\sim+25)\text{m}^{-1}$ 柱镜: $(0\sim10)\text{m}^{-1}$ 棱镜: $(0\sim20)\text{cm/m}$	MPE: $\pm(0.06\sim0.25)\text{m}^{-1}$ MPE: $\pm0.06\text{m}^{-1}$ MPE: $\pm(0.1\sim0.5)\text{cm/m}$	个	400.00	
69	光学	镜片箱	球镜: $(-25\sim+25)\text{m}^{-1}$ 柱镜: $(0.5\sim+10)\text{m}^{-1}$ 棱镜: $(0\sim20)\text{cm/m}$	MPE: $\pm(0.03\sim0.12)\text{m}^{-1}$ MPE: $\pm(0.03\sim0.18)\text{m}^{-1}$ MPE: $\pm(0.10\sim0.30)\text{cm/m}$	片	5.00	
70	光学	验光仪	客观式 $(-20\sim+20)\text{m}^{-1}$	MPE: $\pm(0.25\sim0.50)\text{m}^{-1}$	台	450.00	
71	光学	黄疸治疗仪	辐照度: $(300\sim4500)\mu\text{W/cm}^2$ 波长范围: $(400\sim550)\text{nm}$	辐照度: $U_{\text{rel}}=8.0\%$, $k=2$ 噪声: 2级	台	950.00	
72	光学	酶标仪	波长: 405, 450, 492, 620 nm (干涉滤光片); $(220\sim800)\text{nm}$ (紫外可见分光光度计) 吸光度: 0.2, 0.5, 1.0, 1.5	波长: $U=0.4\text{nm}$, $k=2$ (干涉滤光片); MPE: $\pm0.5\text{nm}$ (紫外可见分光光度计) 吸光度: $U=0.002\sim0.006$, $k=2$	台	770.00	
73	光学	汽车前照灯检测仪	发光强度: $(50\times10^2\sim600\times10^2)\text{cd}$ 光轴偏转角度: 上 $1^\circ\sim$ 下 2° 左 $2^\circ\sim$ 右 2°	发光强度 MPE: $\pm6\%$ 光轴角 MPE: $\pm5'$	台	910	
74	热学	工业铂、铜热电阻	$(-20\sim300)^\circ\text{C}$	AA级 A级 B级 C级	支	500.00	
75	热学	双金属温度计	$(-20\sim300)^\circ\text{C}$	1.0级及以下	支	195.00	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
76	热学	工作用玻璃温度计	(-20~300)℃	分度值 $\geq 0.2^{\circ}\text{C}$	支	50.00	
77	热学	数字温度计	(-20~70)℃	分度值 $\geq 0.1^{\circ}\text{C}$	支	50.00	
78	热学	智能4G采集器(单温)	(-20~+70)℃	分度值 $\geq 0.1^{\circ}\text{C}$	支	200.00	
79	热学	智能4G采集器(双温)	(-20~+70)℃	分度值 $\geq 0.1^{\circ}\text{C}$	支	400.00	
80	热学	工作用辐射温度计	(-10~1200)℃	MPE: $\pm 5^{\circ}\text{C}$	个	360.00	
81	热学	人体用红外线温度计	(35~42)℃	MPE: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$	个	360.00	
82	热学	红外耳温计	(35~42)℃	MPE: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$	个	360.00	
83	热学	廉金属热电偶(K型)	(0~1100)℃	I级、II级	支	600.00	
84	热学	干燥箱、培养箱、水浴锅、马弗炉、沸煮箱等温控设备	(-50~1100)℃	1.0%FS及以下	台	600.00	
85	热学	热力灭菌设备	温度: (0~136)℃ 压力: (10~700)kPa	温度: $U=0.10^{\circ}\text{C}$, $k=2$ 压力: $U=0.27\text{kPa}$, $k=2$	台	1200.00	
86	热学	婴儿培养箱	温度: (20~50)℃ 湿度: (0~100)%RH 声强: (30~100)dB(A) 氮中氧标准物质: $34.7 \times 10^{-2} \text{ mol/mol}$	温度:MPE: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 湿度: MPE: $\pm 3\%\text{RH}$ 声强: II级 氮中氧标准物质: $U_{\text{rel}}=1\%$, $k=3$	台	950.00	
87	热学	温湿度计	温度: (0~40)℃ 湿度: (30~95)%RH	温度: $U=0.2^{\circ}\text{C}$ ($k=2$) 湿度: $U=2.0\%\text{RH}$ ($k=2$)	只	100.00	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
88	化学	血细胞分析仪	白细胞: $(3.08 \sim 17.2) \times 10^9$ 个 / L 红细胞: $(2.41 \sim 4.74) \times 10^{12}$ 个 / L 血红蛋白: $(65.4 \sim 133)$ g / L 血小板: $(108 \sim 401) \times 10^9$ 个 / L	白细胞: $U_{\text{rel}}=2.5\%$, $k=2$ 红细胞: $U_{\text{rel}}=2.0\%$, $k=2$ 血红蛋白: $U_{\text{rel}}=2.0\%$, $k=2$ 血小板: $U_{\text{rel}}=3.0\%$, $k=2$	台	610.00	
89	化学	尿液分析仪	pH: $(5.5 \sim 7.5)$ 尿蛋白: $(0 \sim 2)$ g / L 尿糖: $(0 \sim 42)$ mmol / L 比重: $(1.006 \sim 1.025)$ 白细胞: $(30 \sim 140)$ 个 / μL 红细胞: $(25 \sim 195)$ 个 / μL	pH: $U_{\text{rel}}=4\%$, $k=2$ 尿蛋白: $U_{\text{rel}}=4\%$, $k=2$ 尿糖: $U_{\text{rel}}=2\%$, $k=2$ 比重: $U=0.005$, $k=2$ 白细胞: $U_{\text{rel}}=(5.3 \sim 6.3)\%$, $k=2$ 红细胞: $U_{\text{rel}}=(5.1 \sim 6.3)\%$, $k=2$	台	770.00	
90	化学	全自动生化分析仪	吸光度: 0.5、1.0 线性误差标准物质: 吸光度: $(0.1 \sim 2.0)$ 血清中丙氨酸氨基转移酶: $(30 \sim 50)$ U/L 和 $(90 \sim 110)$ U/L; 血清中葡萄糖: $(4 \sim 7.1)$ mmol/L和	吸光度: $U_{\text{rel}}=2\%$, $k=2$ 线性误差标准物质: $U_{\text{rel}}=3\%$, $k=2$ 血清中丙氨酸氨基转移酶: $U_{\text{rel}}=6\%$, $k=2$ 血清中葡萄糖: $U_{\text{rel}}=4\%$, $k=2$	台	1220.00	
91	化学	固定式可燃气体报警器	$(0 \sim 100)$ %LEL	$U_{95\text{rel}}=2.2\%$	探头	590.00	
92	化学	便携式可燃气体报警器	$(0 \sim 100)$ %LEL	$U_{95\text{rel}}=2.2\%$	台	580.00	
93	化学	一氧化碳检测报警器	$(0 \sim 2000)$ $\mu\text{mol/mol}$	MPE: $\pm 5 \times 10^{-6}$ mol/mol 或: $\pm 10\%$	探头/台	680.00	
94	化学	硫化氢气体检测仪	≤ 100 $\mu\text{mol/mol}$	绝对误差: $\pm 5 \times 10^{-6}$	探头/台	860.00	
95	化学		> 100 $\mu\text{mol/mol}$	引用误差: $\pm 5\%$ FS	探头/台	860.00	
96	化学	氨气体报警器	$(0 \sim 100)$ $\mu\text{mol/mol}$	MPE: $\pm 10\%$	探头/台	860.00	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
97	化学	苯气体报警器	$(0\sim 10)\ \mu\text{mol/mol}$	$\pm 1.0\ \mu\text{mol/mol}$	探头/台	860.00	
98	化学		$(10\sim 20)\ \mu\text{mol/mol}$	MPE: $\pm 10\%$	探头/台	860.00	
99	化学	汽车排放气体测试仪	CO: $(0.00\sim 16.00)\times 10^{-2}$ HC: $(0\sim 9999)\times 10^{-6}$ CO ₂ : $(0.00\sim 18.00)\times 10^{-2}$ O ₂ : $(0.00\sim 21.00)\times 10^{-2}$ NO: $(0\sim 5000)\times 10^{-6}$	CO: $U=1\%$, $k=2$ HC: $U=1\%$, $k=2$ CO ₂ : $U=1\%$, $k=2$ NO: $U=1\%$, $k=2$ O ₂ : $U=1\%$, $k=3$	台	1620	
100	化学	汽、柴油车排放气体测试仪	汽油车排放气体测试仪: HC: $(0\sim 2000)\times 10^{-6}$ CO: $(0.00\sim 10.00)\times 10^{-2}$ CO ₂ : $(0.0\sim 16.0)\times 10^{-2}$ NO: $(0\sim 4000)\times 10^{-6}$ NO ₂ : $(0\sim 400)\times 10^{-6}$ O ₂ : $(0.0\sim 25.0)\times 10^{-2}$ 柴油车排放气体测试仪: CO ₂ : $(0.0\sim 18.0)\times 10^{-2}$ NO: $(0\sim 4000)\times 10^{-6}$ NO ₂ : $(0\sim 1000)\times 10^{-6}$	NO ₂ : $U_{\text{rel}}=2.0\%$, $k=2$ (HC、NO、CO、CO ₂) $U_{\text{rel}}=1.0\%$, $k=2$ O ₂ : $U_{\text{rel}}=1.0\%$, $k=3$	台	1620	
101	化学	透射式烟度计	光吸收比: $(0\sim 98.6)\%$ 光吸收系数: $(0\sim 9.99)\text{ m}^{-1}$	光吸收比: $U_{\text{rel}}=0.7\%$ ($k=2$)	台	630	
102	化学	可见分光光度计	1~3nm一, 二, 三级	$(330\sim 850)\text{ nm}$	台	770.00	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
103	化学	气相色谱仪	甲苯中苯溶液标准物质：5.00 mg/mL 异辛烷中正十六烷：100 ng/μL 无水乙醇中甲基对硫磷：10.0 ng/μL 异辛烷中丙体六六六：100 ng/mL 异辛烷中偶氮苯、马拉硫磷混合溶液标准物质：偶氮苯：10.0 ng/μL； 马拉硫磷：10.1 ng/μL	液体标准物质： $U_{rel}=2\%\sim 3\%$, $k=2$	台	1360.00	
104	化学	pH（酸度）计	检定仪：pH：（0~14） 电压：（-2000~+2000）mV 标准物质：pH：（1.67~13.41）	检定仪：0.0006级； 标准物质：pH： $U=0.01$, $k=3$	台	260.00	
105	化学	电导率仪	电阻箱：（0.05~ 2×10^5 ）μS/cm 溶液标准物质：（146.5、1408）μS/cm （25℃）	电阻箱： $U_{rel}=0.03\%$, $k=2$ 溶液标准物质： $U_{rel}=0.25\%$, $k=2$	台	330.00	
106	化学	紫外可见分光光度计	波长：（190~900）nm 透射比：（0~100）%	波长： $U=0.2nm$ $k=2$ 透射比： $U=0.37\%\sim 0.56\%$, $k=2$	台	1000.00	
107	化学	原子吸收分光光度计	标准物质：Cu：（0.50~5.00）μg/mL Cd：（0.50~5.00）ng/mL	标准物质：Cu： $U_{rel}=1\%$, $k=2$ Cd： $U_{rel}=2\%$, $k=2$	台	910.00	
108	化学	液相色谱仪	萘-甲醇溶液标准物质：0.1mg/mL, 0.1ug/mL 甲醇中胆固醇溶液标准物质：5.00 ug/mL 、200 ug/mL 胆固醇纯度标准物质：99.7%	萘-甲醇溶液标准物质： $U_{rel}=3\%$, $k=2$ 甲醇中胆固醇溶液标准物质： $U_{rel}=2\%\sim 4\%$, $k=2$ 胆固醇纯度标准物质： $U=0.1\%$, $k=2$	套	1540.00	
109	化学	发射光谱仪（直读光谱仪与ICP）	直读光谱仪：C、Si、Mn、Cr、Ni、Mo ICP光谱仪：Zn、Ni、Cr、Mn、Cu、Ba	/	台	2270.00	
110	化学	浊度计	（0~400）NTU	$U_{rel}=3\%$, $k=2$	台	450.00	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
111	化学	四级杆电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)	Be、In、Bi、Ba、Pb、Ce、Ag、Cs: 10.0ng/mL In: 50.0ng/mL Cs: 20mg/L	$U_{rel}=5.0\%$, $k=2$	台	2270.00	
112	化学	原子荧光光度计	原子荧光光度计用砷、锑混合溶液标准物质: 1.00, 5.00, 10.0, 20.0 ng/mL	原子荧光光度计用砷、锑混合溶液标准物质: $U_{rel}=3\%$, $k=2$	台	680.00	
113	化学	离子计	电位: (-2000~+2000) mV pX: 0~14	酸度/离子计检定仪: 0.0006级 氟化钠标准物质: $U_{rel}=0.1\%$, $k=2$	台	680.00	
114	声学	医用超声诊断仪超声源	超声功率: (0~30)W 频率: (1.5~10.0) MHz 探测深度 (3~250)mm 分辨率: (0.5~5)mm	超声功率: MPE: $\pm (3\%+1\text{位})$ 靶线定位最大允许误差: MPE: $\pm 0.1\text{mm}$	个	每个探头 810.00	
115	声学	声级计	声压级: 94 dB;114 dB 频率 1000Hz	声压级 $U = 0.4 \text{ dB}$, $k=2$	个	360	
116	长度	水准仪	(0~360)°	水平角标准示值误差0.3" 水准线直线度1.8"	台	260.00	
117	长度	经纬仪	(0~360)°	水平角: 0.3" 垂直角: 1.0"	台	650.00	
118	长度	垂准仪	(0~360)°	水平角: 0.3" 垂直角: 1.0"	台	650.00	
119	长度	全站仪	(0~360)°	水平角: 0.3" 垂直角: 1.0"	台	1500.00	
120	长度	框式水平仪	$\pm 1.5\text{mm/m}$	MPE: $\pm 6\%$	台	290.00	
121	长度	条式水平仪	$\pm 1.5\text{mm/m}$	MPE: $\pm 6\%$	台	290.00	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
122	长度	钢直尺	(0~1000) mm	MPE: ±0.1mm及以下	把	20.00	
123	长度	外径千分尺	(0~300) mm	MPE: ±13 μm	支	120.00	
124	长度		(300~700) mm	MPE: ±13 μm	支	160.00	
125	长度	通用卡尺	(0~300) mm	MPE: ±0.02mm及以下	支	130.00	
126	长度		(0~500) mm	MPE: ±0.02mm及以下	支	190.00	
127	长度	高度卡尺	(0~300) mm	MPE: ±0.02mm及以下	支	130.00	
128	长度		(0~500) mm	MPE: ±0.02mm及以下	支	190.00	
129	长度	钢卷尺	(0~30) m	I级, II级	支	≤10m 60.00 10米以上每 米加5元	
130	长度	测深钢卷尺	(0~30) m	I级, II级	支	≤10m 60.00 10米以上每 米加5元	
131	长度	百分表	(0~3) mm	MPE: 14 μm及以下	支	80.00	
132	长度		(0~5) mm	MPE: 14 μm及以下	支	80.00	
133	长度		(0~10) mm	MPE: 14 μm及以下	支	120.00	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
134	长度	千分表	(0~10) mm	MPE:7 μm及以下	支	80.00	
135	电离辐射	医用乳腺X射线辐射源	诊断水平剂量仪: 剂量: 25nGy~1500Gy kVp计: 管电压: (25~35) kV	诊断水平剂量仪: 校准因子NK: $U_{rel}=3.0\%$, k=2 kVp计: 管电压: $U_{rel}=4\%$, k=2	台	2060.00	
136	电离辐射	医用诊断X射线辐射源 (C臂)	诊断水平剂量仪: 剂量率: 15nGy/s~450mGy/s 剂量: 15 nGy~1000Gy kVp计: 管电压: (35~105) kV 曝光时间: 0.1ms~2000s	诊断水平剂量仪: 校准因子NK: $U_{rel}=3.0\%$, k=2 kVp计: 管电压: $U_{rel}=4\%$, k=2, 曝光时间: $\pm 1\%$ 或 $\pm 0.5ms$	台	2060.00	
137	电离辐射	医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源	诊断水平剂量仪: 剂量率: 15nGy/s~450mGy/s、 剂量: 15 nGy~1000Gy kVp计: 管电压: (35~105) kV 曝光时间: 0.1ms~2000s	诊断水平剂量仪: 校准因子NK: $U_{rel}=3.0\%$, k=2 kVp计: 管电压: $U_{rel}=4\%$, k=2, 曝光时间: $\pm 1\%$ 或 $\pm 0.5ms$	台	2060.00	
138	电离辐射	数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源	诊断水平剂量仪: 剂量率: 15nGy/s~450mGy/s kVp计: 管电压: (35~105) kV	诊断水平剂量仪: 校准因子NK: $U_{rel}=3.0\%$, k=2 kVp计: 管电压: $U_{rel}=4\%$, k=2	台	2060.00	
139	电离辐射	医用诊断全景牙科X射线辐射源	诊断水平剂量仪: 剂量率: 15nGy/s~450mGy/s kVp计: 管电压: (35~105) kV 曝光时间: 0.1ms~2000s	诊断水平剂量仪: 校准因子NK: $U_{rel}=3.0\%$, k=2 kVp计: 管电压: $U_{rel}=4\%$, k=2, 曝光时间: $\pm 1\%$ 或 $\pm 0.5ms$	台	2060.00	
140	电离辐射	医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源	1.0 μGy~1000mGy	$U_{rel}=3.0\%$ k=2	台	2660.00	
141	电磁	高频电刀	功率: (1~500)W 电阻: (10~5200) Ω 高频漏电流: (1~1000) mA	输出功率:MPE: <10W: $\pm 5\%$ 读数+1W, (10~500): $\pm 5\%$ 读数 负载电阻: MPE: $\pm 2.5\%$ 电流: MPE: $\pm$ (读数2.5%+1) mA	台	800.00	
142	电磁	绝缘电阻表	电阻: 100 Ω~100G Ω 电压: (0~10000) V	1.0级及以下	台	60.00	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
143	电磁	接地电阻表	$0.01\Omega \sim 20000\Omega$	1.0级及以下	台	320.00	
144	电磁	电流表（指针式）	$(0\sim 20)\text{A}$	$\pm 0.1\%$ 及以下	台	基本量限 220.00	
145	电磁	电压表（指针式）	$(0\sim 1000)\text{V}$	$\pm 0.1\%$ 及以下	台	基本量限 220.00	
146	电磁	电流表（数字式）	$(0\sim 20)\text{A}$	$\pm 0.1\%$ 及以下	台	基本量限 220.00	
147	电磁	电压表（数字式）	$(0\sim 1000)\text{V}$	$\pm 0.1\%$ 及以下	台	基本量限 220.00	
148	电磁	万用表	$(0\sim 1000)\text{V}$	$(0.05\sim 0.5)$ 级	台	基本量限 50.00 增加一个量 限加收	
149	电磁	万用表	$(0\sim 20)\text{A}$	$(1.0\sim 1.5)$ 级	台	基本量限 20.00 增加一个量 限加收8.00	
150	电磁	万用表	$(0\sim 24)\text{M}\Omega$	$(2.5\sim 5)$ 级	台	基本量限 15.00 增加一个量 限加收5.00	
151	电磁	单相电能表	$(0\sim 100)\text{A}$ $(0\sim 220)\text{V}$	1.0级及以下	只	20.00	
152	电磁	三相电能表	I: $3\times (0.5\sim 100)\text{A}$; U: $3\times (57.7\sim 380)\text{V}$; $\cos\Phi$: 0.5 (L) $\sim$ 1 $\sim$ 0.8 (C)	0.2级及以下	只	40.00	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
153	时间频率	电子秒表	1ms~600s	日差MPE: $\pm 5s$ MPE: $\pm (0.1 \sim 2.4) s$	台	260.00	
154	时间频率		0.01s~1d	日差MPE: $\pm 5s$ MPE: $\pm (0.1 \sim 2.4) s$	台	190.00	
155	时间频率	机械秒表	(0~30) min	时间MPE: $\pm (0.05 \sim 0.10) s$	块	130.00	
156	专用类	心电图机	方波: 电压(峰峰值): $80 \mu V \sim 30V$ 正弦波: 电压(峰峰值): $1mV \sim 5V$ 周期: $2ms \sim 50s$ 频率: $0.1Hz \sim 200Hz$	电压: MPE: $\pm 0.5\%$, 频率: MPE: $\pm 0.2\%$, 周期: MPE: $\pm (0.1\% \text{信号周期} + 2 \mu s)$	台	540.00	
157	专用类	医用多参数监护仪	正弦波频率: $(0.05 \sim 150) Hz$ 方波频率: $(0.125 \sim 2.5) Hz$ 心电幅值: $(0.05 \sim 5)mVP-P$ 心率: $(10 \sim 360)$ 次/分 无创血压: $(10 \sim 400)mmHg$ 血氧饱和度: $(30\% \sim 100\%)$ 脉搏率: $(30 \sim 300)$ 次/分	心电信号幅度: $U_{rel}=1.2\%$, $k=2$ 参考波形频率: $U_{rel}=0.08\%$, $k=2$ 心率: $U_{rel}=0.08\%$, $k=2$ 无创血压: $U=0.11kPa$, $k=2$ 静态压力: $U=0.1kPa$, $k=2$ 血氧饱和度: $(70\% \sim 100\%)$ $U=1.4\%$, $k=2$ 脉搏率: $U=2.3BPM$, $k=2$	台	540.00	
158	专用类	心脏除颤器/心脏除颤监护仪	能量: $(0 \sim 400)J$ 心率: $(30 \sim 240)$ 次/分 频率: $10Hz$ 幅度: $(0.5 \sim 2)mV$	能量MPE: $\pm 5\%$ 或 $\pm 2J$ 心率: $\pm 1\%$ 或 ± 1 次/分; 频率: $\pm 1\%$ 幅度: $\pm 2\%$	台	540.00	
159	专用类	脑电图机	方波: 电压(峰峰值): $80 \mu V \sim 30V$ 正弦波: 电压(峰峰值): $1mV \sim 5V$ 周期: $2ms \sim 50s$ 频率: $0.1Hz \sim 200Hz$	电压: MPE: $\pm 0.5\%$, 频率: MPE: $\pm 0.2\%$, 周期: MPE: $\pm (0.1\% \text{信号周期} + 2 \mu s)$	台	540.00	
160	专用类	汽车用透光率计	透射比: $(0 \sim 100)\%$	$U=0.3\%$, $k=2$	台	500	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
161	专用类	汽车外廓尺寸检测仪	(0~30) m	I 级	台	800	
162	专用类	汽车排气污染物检测用 底盘测功机	主滚筒直径: (0~500)mm 速度: (0~100)km/h 扭力: (0.1~30)kN 滑行时间: (0~150)s	主滚筒直径: MPE: $\pm 0.02\%$ 速度: MPE: $\pm 0.1\%$ 扭力: M ₁ 级 滑行时间: $\pm 3\text{ms}$	台	1400	
163	专用类	汽油车稳态加载污染物 排放检测系统	主滚筒直径: (0~500) mm 速度: (0~100)km/h 扭力: (0.1~30) kN 滑行时间: (0~150)s 汽车排放气体测试仪 : CO: $(0.00\sim 16.00) \times 10^{-2}$ O ₂ : $(0.00\sim 25.00) \times 10^{-2}$ HC: $(0\sim 9999) \times 10^{-6}$ CO ₂ : $(0.00\sim 18.00) \times 10^{-2}$ NO: $(0.00\sim 5000) \times 10^{-6}$	主滚筒直径: MPE: $\pm 0.02\text{mm}$ 速度: MPE: $\pm 0.1\%$ 扭力: M1级 滑行时间: MPE: $\pm 3\text{ms}$ 汽车排放气体测试仪 : $U=1\%$ k=3	台	1400	
164	专用类	机动车发动机转速测量 仪	(500~6000) r/min	MPE: $\pm 0.2\%$	台	600	
165	专用类	滚筒式车速表检验台	(0~120) km/h	0.1级	台	800	
166	专用类	汽油车简易瞬态工况法 用流量分析仪	(32~650) m ³ /h 稀释氧浓度: 5%, 10%, 18%, 21%	流量: 1.5级 标准气体: $U_{\text{rel}}=1\%$, k=3	台	800	
167	专用类	四轮定位仪	单轮前束角: $-3^{\circ} \sim 3^{\circ}$ 外倾角: $-10^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 主销后倾角: $-15^{\circ} \sim 15^{\circ}$	单轮前束角MPE: $\pm 1'$ 外倾角MPE: $\pm 3'$ 主销后倾角MPE: $\pm 3'$	台	2200.00	
168	专用类	便携式制动性能测试仪	(0~9.81) m/s ²	静态校准: 角度:MPE: $\pm 0.2^{\circ}$ 动态校准: 速度: $\pm 1.0\%$ 距离: $\pm 1.0\%$	台	800.00	

序号	所属专业	检定/校准项目名称	测量范围	准确度等级/测量扩展不确定度/最大允许误差	收费单位	费用(元)	备注
169	专用类	机动车驻车制动性能测试仪	牵引力式驻车测试装置：（500～10000） daN 拉力（标准测力仪） 滑板式驻车测试装置：（100～3000）daN 压力（标准测力仪）	0.3级	台	600.00	
170	电磁	电动汽车交流充电桩	ACV:220V； ACI:0.1A～80A； ACP:0.22kW ～8kW； f:50Hz	1级、2级	枪	1000.00	
171	电磁	电动汽车非车载充电桩	DCV:200V～1000V； DCI:2.5A～250A； DCP:0.5kW～60kW	1级、2级	枪	1000.00	